


## NEW TRIA 150

**encastré de plafond intérieur, simple, rond, noir mat, GU10/QPAR111, 75W max, lames ressorts**

La version ES111 ronde 230V de notre gamme d'encastres NEW TRIA est disponible dans les coloris noir mat, blanc mat et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'encastres NEW TRIA est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                          | 113550                         |
| Douille                       | GU10                           |
| Source                        | QPAR111                        |
| Nombre de douilles            | 1                              |
| Lampes incluses               | Non                            |
| Plage d'inclinaison           | 30 °                           |
| Plage de rotation horizontale | 360 °                          |
| Orientable ou inclinable      | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                       | IP 20                          |
| Montage                       | Encastrement                   |
| Détails de montage            | Plafond                        |
| Tension nominale primaire     | 220-240V ~50/60Hz              |
| Classe de protection          | I                              |
| Puissance en watts            | 75 W                           |
| Coloris                       | noir                           |
| Sortie lumineuse              | direct                         |
| Hauteur                       | 12.5 cm                        |
| Diamètre                      | 16.5 cm                        |
| Poids net                     | 0.381 kg                       |
| Poids brut                    | 0.482 kg                       |
| Forme de découpe              | rond                           |
| Profondeur d'encastrement     | 12.5 cm                        |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Diamètre d'encastrement | 15 cm |
| Page du BIG WHITE       | 145   |

## Source Préconisée

|         |  |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38° |
| 1005298 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° variable |
| 1005297 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° variable |
| 1005299 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° variable |