

MODELE 300 LED 4000K INOX 316L

Code : 5269



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK04	Faisceau	115 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	350 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	43.21 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	30 LED CLL-130 Citizen Electr. - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	906 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 8.1 W / 8.1 W	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 230 V ; 50/60 Hz

**Driver /
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output
Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,55

**Recommandations
d'installation**

Ressorts de fixation pour encastrement
dans les cloisons sèches à commander
séparément: code 0780.

**Autres
commentaires**

Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0780	RESSORTS CLOISON SECHE ENC.300	
1207	VERRE RECHANGE ENC. M300	