

LEXA LED 40W 3000K noir & transparent

Suspension décorative IP20, réflecteur polycarbonate, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50765**





Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Suspension |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) strié |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 40 W / 45.6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,95 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 80 ° |
| Flux lumineux total | 4000 lm |
| Efficacité lumineuse | 87.72 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 2.7 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble. |
| Câblage | Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m. |
| Autres commentaires | Filin de suspension non fourni. Voir nos kits de suspension, blanc (code 50011) / noir (code 50012). |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|---|
| 50011 | Kit de suspension pour LEXA, blanc |  |
| 50012 | Kit de suspension pour LEXA, noir |  |