




Borne basse POLO E27 gris alu

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, E27 70W max, lampe non fournie

Code : **3123**



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com





Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) 9016 extrudé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27

Puissance nominale / absorbée	1 x 70 W / 70 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 304 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	21 %
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	2.43 kg
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Recommandations d'installation	Lampe E27 : diamètre maxi 53mm, longueur maxi 165mm.
Autres commentaires	Paralume inox. Rendement lumineux donné pour une lampe Fluocompacte E27 de 15 à 23W ou des halogènes A60 70W max.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0575	FIXATION BORNE CALEO 1/NEWAY	
0739	RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68	
0797	PLATINE IM 35W G8,5 P/POLO	