




ENOLA

applique extérieure, rond, S, anthracite, LED, 7W, 3000K/4000K, IP65, up/down

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003424
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Applique avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	620/700 lm

Source Lumineuse

916542	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005262	ENOLA S , réflecteur, chrome, 60°

Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Risk Group	1
Largeur	6.8 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	11.5 cm
Poids net	0.906 kg
Poids brut	1.109 kg
Page du BIG WHITE	727