



	<b>IKAR 3-4000 K 40 W 60°</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th><b>h [m]</b></th><th><b>E<sub>max</sub> [lx]</b></th><th><b>d [m]</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td><b>4580</b></td><td>1,15</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td><b>1145</b></td><td>2,3</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td><b>509</b></td><td>3,5</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td><b>286</b></td><td>4,6</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td><b>183</b></td><td>5,8</td><td></td></tr> </tbody> </table>		<b>h [m]</b>	<b>E<sub>max</sub> [lx]</b>	<b>d [m]</b>	1	<b>4580</b>	1,15		2	<b>1145</b>	2,3		3	<b>509</b>	3,5		4	<b>286</b>	4,6		5	<b>183</b>	5,8		
	<b>h [m]</b>	<b>E<sub>max</sub> [lx]</b>	<b>d [m]</b>																							
1	<b>4580</b>	1,15																								
2	<b>1145</b>	2,3																								
3	<b>509</b>	3,5																								
4	<b>286</b>	4,6																								
5	<b>183</b>	5,8																								

# IKAR 029 LED 60° 40W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50173**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK05
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9003
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur à facettes
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 270 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 40 W / 45.6 W

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	87.72 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	1480 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI



**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 1050mA  
appareillage intégré (non démontable)