

**IPBCAMA04Z550C****CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4MP 5-50MM****ADVANCE  
SÉRIE**

Caméra IP all-in-one série Advance, optique motorisée 5-50 mm avec fonction autofocus, résolution 4MP@30 fps, fonction High frame rate (2MP@60 fps). Led IR avec portée de 70 m, compatible ONVIF (Profil S et Profil G). La fonction fréquence d'images élevée (60 fps) est assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch. Fonctions d'analyse vidéo : Fonction objet abandonné/disparu, carte thermique, détection faciale, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne et un secteur. Détection changement de scène, détection de la manipulation vidéo, détection d'image floue, analyse métadonnées, stationnement interdit, vagabondage, anomalie audio. WDR 120Db, compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, lecteur carte SD (max. 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie. Alarmes : 1 entrée, 1 sortie. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles : JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

**AWARDS**



**IPBCAMA04Z550C**

**CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4MP 5-50MM**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capteur                                | 1/3" CMOS Ultra Starlight                      |
| Lens type                              | Motorized                                      |
| Lens optical varifocal dimensions (mm) | 5 ÷ 50                                         |
| Pixels effectifs (H x V - pixels)      | 2592x1520                                      |
| Champ de vision horizontal (°)         | 7÷45.5                                         |
| Champ de vision vertical (°)           | 5÷26                                           |
| Champ de vision diagonale (°)          | 9÷54                                           |
| Shutter électronique (s)               | 1/2 ÷ 1/100000                                 |
| Sensibilité                            | 0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Transmission vidéo                     | Triple streaming                               |
| Logiciel de gestion                    | Comelit CCTV Manager                           |
| Résolution vidéo                       | 2592x1520 (4MP)                                |

**DORI**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Detection (min - max) (m)      | 73 ÷ 497 |
| Observation (min - max) (m)    | 29 ÷ 199 |
| Recognition (min - max) (m)    | 15 ÷ 99  |
| Identification (min - max) (m) | 7 ÷ 50   |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Compression vidéo                       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                   |
| Nombre d'images par secondes            | 30fps                                                                     |
| Protocoles supportés                    | DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, SNMP, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Mise à jour firmware via le réseau      | Oui                                                                       |
| Usagers reliés simultanément            | 10                                                                        |
| Sécurité du réseau                      | Autorisation multi-utilisateur, Filtrage IP, HTTPS, SSL                   |
| Visualisation à distance par navigateur | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                             |
| Contrôle à distance par mobile          | APP Comelit CCTV                                                          |



**IPBCAMA04Z550C**

## CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4MP 5-50MM

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Dernière version du firmware | 5.1.3.1(52255)(2023-11-08) |
|------------------------------|----------------------------|

### FONCTIONS

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection de mouvements        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Analyse vidéo                  | Détection de changement de scène, Détection facial, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Comptage de véhicules / personnes, Heat map, analyse-métadonnées, stationnement-interdit, vagabondage, Anomalie audio |
| Zones de masquage (n°)         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compensation contre-jour (BLC) | BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effets numériques              | Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wide Dinamic Range (WDR)       | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrôle DNR                   | 3D-DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Réglage équilibrage des blancs | AWB, Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrôle exposition            | Manuel, Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Réglage luminosité afficheur   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titrage caméra                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR         | 70m                           |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)   | IK10 (boîtier métallique)     |
| Indice de protection IP              | IP67                          |
| Entrées/sorties alarme               | 1/1                           |
| Entrées/Sorties audio                | 1 / 1                         |
| Type de sortie LAN                   | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (256GB max)          |



IPBCAMA04Z550C

## CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4MP 5-50MM

## DONNÉES GÉNÉRALES

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation                  | 12VDC                         |
| Absorption max. (W)                     | 9                             |
| Alimentation PoE                        | Standard IEEE 802.3af         |
| Type d'alimentation                     | PoE, Alimentation externe     |
| Hauteur (mm)                            | 100                           |
| Largeur (mm)                            | 89                            |
| Profondeur (mm)                         | 279                           |
| Poids du produit (g)                    | 1040                          |
| Matériaux de construction               | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage                       | All in one                    |
| Couleur du produit                      | Blanc, Noir                   |
| Température de fonctionnement (°C)      | -30 ÷ 60                      |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                       |

**IPBCAMA04Z550C****CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4MP 5-50MM****ACCESSOIRES****WMA-  
KTBBA**    **ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement

**CMA-  
KTBBA**    **ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**JBA-  
TBBA**    **BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A**    **ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**AMA-A**    **ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.