




# Kit SPARK LED 3W 3000K

Kit 3 spots Ø12mm fixes IP20/43 pour meuble ou déco, LED 3x100lm intégrées, driver 350mA fourni.

Code : **50598**



SPARK	3000K	1 W	30°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	0,25	<b>752</b>	0,13
	0,5	<b>188</b>	0,27
	1	<b>47</b>	0,54



## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/43
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	300 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90.91 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3 x 1 W / 3.3 W	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Poids net</b>	0.18 kg
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Facteur de puissance</b>	0,51	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
		<b>Câblage</b>	- Câble d'alimentation du driver 1,5 m + fiche 6A - Câble en sortie du driver de 0,15 m en direction de la boîte de jonction - Boîte de jonction 4 départs

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	