

AIR BLOCK 2 6W 3000K blanc

Encastré Made in France recouvrable RT2012 IP65, fixe, LED et driver intégrés

Code : **50880**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	430 lm
Efficacité lumineuse	66.15 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000

Nombre et type de source	1 LED DOB VARYLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	130 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Peut être recouvert d'isolant soufflé ou en rouleau.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012, si utilisé avec sa boîte d'encastrement spécifique étanche à l'air*, livrée avec le produit.
Facteur de puissance	0,96		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50882	Collerette AIR BLOCK 2 nickel	
50883	Collerette AIR BLOCK 2 noire	