



# Dalle LED BKL Premium 41,8W 4000K

Panneau 600x600 Backlite basse luminance, LED intégrées,  
driver 50000h séparé fourni  
Code : **50799**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | cadre aluminium blanc                               |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 41.8 W / 41.8 W                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA                       |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)                        |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3600 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 86 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 2.05 kg                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

|                                 |       |                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % | <b>Recommandations d'installation</b> | Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.                                       |
|                                 |       | <b>Autres commentaires</b>            | Flicker free - pas de scintillement<br>Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030). |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                | Photo                                                                               |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52026 | Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable |  |
| 52030 | ALIM.LED 29-48W 0,6-1,1A DALI          |  |
| 50812 | CADRE DALLE BKL 600X600                |  |