




DOWNUNDER OUT

applique extérieure, carré, anthracite, LED, 4,5W, 3000K/4000K, IP65

Une applique murale apparente, telle que la DOWNUNDER OUT, bénéficie d'une protection contre les projections d'eau dans toutes les directions, mais aussi contre les dépôts de poussière. Sa classe de protection IP55 garantit son bon fonctionnement dans les environnements extérieurs. Depuis près de 40 ans, la marque SLV est synonyme de solutions d'éclairage polyvalentes de qualité impressionnante et d'un design créatif, le tout à des prix raisonnables.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002869
Code IP	IP 65
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	150/160 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Largeur	13.2 cm

Source Lumineuse

916443	
--------	---

Hauteur	13.2 cm
Profondeur	3.7 cm
Poids net	0.461 kg
Poids brut	0.551 kg
Page du BIG WHITE	769