

# SPARK LED 1W 3000K

Spot Ø12mm fixe IP20/43 pour meuble ou décoration, LED 350mA 100lm intégrée, driver non fourni.

Code : **50599**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/43
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	fixe

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	100 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	0.02 kg
<b>Compatible minuterie</b>	NON

<b>Nombre et type de source</b>	1 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1 W / 1 W	<b>Câblage</b>	Précâblage 1,5 m avec connecteur.
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	2,7 - 3,3 V ; 350 mA		
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50598	Kit SPARK LED 3W 3000K	
50610	ALIM. LED 6W 350MA SPARK	
50615	CONNEXION 4 DIR. 350MA SPARK	
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	