



# SUNSET LED elliptique 50W 4000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,  
faisceau elliptique (50x140°), 30000h  
Code : **50303**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °
<b>Nombre et type de source</b>	12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 50 W / 49.6 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,99
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	Elliptique : 50° x 140 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	80.65 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	2290 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Résiste au Brouillard salin (960h)
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> 1,5m.

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA
--	-------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------