

SUNSET LED 50° 50W 3000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,
faisceau symétrique, 30000h
Code : **50247**



		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SUNSET 3000K 44W 50°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3333</td> <td>0,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>370</td> <td>2,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>133</td> <td>4,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>93</td> <td>5,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>68</td> <td>6,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SUNSET 3000K 44W 50°				h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	3333	0,93		3	370	2,8		5	133	4,7		6	93	5,6		7	68	6,5	
SUNSET 3000K 44W 50°																														
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	3333	0,93																												
3	370	2,8																												
5	133	4,7																												
6	93	5,6																												
7	68	6,5																												



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,99
IP	IP65	Température de couleur	3000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	50 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	4000 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Efficacité lumineuse	80.65 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 180 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	2290 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W / 49.6 W	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (960h)
		Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.

Tension / Fréquence / Intensité	220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------