

TWISTER 3 LED 45 2400K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50824**



		<table border="1"> <thead> <tr> <th>50824</th> <th>2400K</th> <th>45W</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2348</td> <td>2,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>587</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>261</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>147</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>94</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50824	2400K	45W	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	2348	2,0		2	587	4,0		3	261	6,0		4	147	8,0		5	94	10,0	
50824	2400K	45W	90°																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	2348	2,0																												
2	587	4,0																												
3	261	6,0																												
4	147	8,0																												
5	94	10,0																												
																														

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	2400 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	4950 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	115 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +55 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 130 °	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	20 LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0.98 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	45 W / 43 W	Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 200 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,94

**Applications
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	