


TECNISOL 150 C 10° 3000K INOX

Code : 50668



50668	3000K	12 W	10°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
3	793	0,7	
2	3173	0,3	
1	12690	0,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP67	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK10	Faisceau	10 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	700 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	60.87 lm/W
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.87 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 12 W / 11.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA		
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,94
-----------------------------	------

Applications spécifiques

- Convient pour les zones de passage de véhicules.
- Résiste au Brouillard salin (500h)

Recommandations d'installation

Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45°

Câblage

Câble sortant H07RNF 1,9 m