

CANTOR rond LED 9,5W 4000K noir

Applique extérieure IP65 IK07, LED et driver intégrés, 25000h
Code : **50217**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP65	Facteur de puissance	0,90
IK	IK07	Température de couleur	4000 K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	80 - 84
Résistance au feu	650°C	Faisceau	50° asymétrique à 25 °
Mode de montage	Mur - surface	Flux lumineux total	340 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Efficacité lumineuse	36.96 lm/W
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
		Durée de vie moyenne	25000 h
		Nbre de on/off	12500
		Poids net	0.68 kg

Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 9.5 W / 9.2 W		
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA		
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)		