



# S-MURENA H LED 3W/4000K IP65

Code : 50122



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	Asymétrique à 60 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	145 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	41.43 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	26000 h
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	13000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.8 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 3 W / 3.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Si montage sur cloison bois (mini. 5mm), ne pas utiliser de boîte d'encastrement. Se référer à la notice du produit pour dimensions de découpe selon le type de montage (maçonnerie avec boîte ou cloison bois sans boîte).
<b>Facteur de puissance</b>	0,52		