



TWISTER 3 LED HP 60° 178W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 60°, LED et driver intégrés

Code: 50856















Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP65	
IK	IK08	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	
Orientation du produit	basculant - 140 °	

Température de couleur	3000 K	
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)	
Faisceau	60 °	
Flux lumineux total	19800 lm	
Efficacité Iumineuse	80 lm/W	
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	25000	

1/2 www.aric-sa.fr



Nombre et type de source	10 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	178 W / 178 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 790 mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	0,98	

Poids net	9.2 kg	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	 Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses Eclairage des façades de magasins Intérieur industriel Résiste au Brouillard salin (480h) 	
Recommandations d'installation	Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.	
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.	
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)	

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	

www.aric-sa.fr 2/2