




BIG THEO FLOOD UP/-DOWN

applique extérieure, anthracite, LED, 42W, 3000K, IP44

L'applique BIG THEO WALL Flood up/down LED est fabriquée en aluminium et en verre. La position des deux LED intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée. La gamme BIG THEO comprend en outre des appliques et plafonniers alternatifs et peut donc s'utiliser de manière universelle. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	234505
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	42 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	4000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect

Source Lumineuse

916394	
--------	---

Largeur	13 cm
Hauteur	27.5 cm
Profondeur	13.5 cm
Poids net	2.271 kg
Poids brut	2.493 kg
Page du BIG WHITE	736