




RUSTY® UP/DOWN

applique extérieure, carré, up/down, rouille, LED, 14W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Avec sa riche palette de tons rouille, RUSTY® UP/DOWN embellit vos façades. Pour un look unique, qui fera ressortir cette applique murale sur n'importe quel toile de fond, grâce à un contraste puissant. Cet effet est rendu possible par le traitement chimique spécial appliqué à la fonte rouillée employée et dont chaque intempérie ne fera que renouveler la beauté. Ces luminaires à rayonnement indirect sont par ailleurs dotés de LED SMD longue durée d'une grande efficacité énergétique. Afin d'instaurer l'ambiance souhaitée, vous avez la possibilité de choisir la couleur de lumière (3 000 K/4 000 K) avant l'installation au moyen de l'interrupteur CCT intégré. La RUSTY® UP/DOWN est facile à installer et, grâce à sa classe de protection IP65, elle convient parfaitement aux utilisations en extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004650
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	140 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	544/548 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	65 °
Coloris	rouille
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Largeur	14.5 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	16.5 cm
Poids net	4.355 kg
Poids brut	4.851 kg
Page du BIG WHITE	756