





Borne LED MORPHIS

Borne extérieure IP65, hauteur 93cm, LED 33W 3000K, 50000h

Code : **50296**



		<p>PAS DE CONE Reportez-vous au Plug-in photométrique pour Dialux disponible sur notre site internet www.aric-sa.com</p>
		
		

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	85 - 89
Flux lumineux total	1700 lm
Efficacité lumineuse	51.52 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
Nbre de on/off	25000

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	4700 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	33 W / 33 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 160 mA		<ul style="list-style-type: none"> ■ Résiste au Brouillard salin (800h) ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel ■ PMR (personnes à mobilité réduite)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Trappe de visite pour raccordement. Fixation béton incluse. FLICKER FREE
		Câblage	Précâblé avec connecteur IP68