




AXO LED 3000K 2x10W 50°		
h [m]	E _{max} (lx)	d [m]
1	1010	0,93
2	253	1,9
3	112	2,8
4	63	3,7
5	40	4,7



AXO LED 50° 2X10W 3000K GRAPHIT

Code : **50527**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP55
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED COB - 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	2 x 10 W / 18.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h
Poids net	1.04 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Applications spécifiques

- Décoratif
- Extérieur résidentiel
- Résiste au Brouillard salin (500h)

Recommandations d'installation

- Connexion sans outil - Vis et cheville fournies - 2 passe-fil pour passage en coupure

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0134	REFLECTEUR ALU 20° AXO LED	
0135	REFLECTEUR ALU 35° AXO LED	