



Lanterne LED MORPHIS pour mât

Tête de lanterne LED 33W 3000K 50000h. Mât à commander séparément.

Code : **50295**



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur mât |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium graphite 7024 extrudé |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | fixe |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Facteur de puissance | 0,97 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 85 - 89 |
| Flux lumineux total | 1750 lm |
| Efficacité lumineuse | 60.34 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 40°C |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 3850 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Résiste au Brouillard salin (800h) ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel |
| Douille / Culot | Sans | Recommandations d'installation | Mât à commander séparément. FLICKER FREE |
| Puissance nominale / absorbée | 33 W / 29 W | Câblage | Précablé 3m avec connecteur IP68. |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50 Hz ; 160 mA | | |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | | |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|--------------------------------|---|
| 0952 | SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131 |  |
| 2063 | Mât 2m aluminium noir Ø60mm |  |
| 2127 | SUPPORT FIXATION MAT |  |
| 3130 | Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm |  |
| 3131 | Mât 3m aluminium noir Ø60mm |  |