





RUSSEL LED 1,2W 3000K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement non fournie.

Code : **50235**



RUSSEL 3-4000K 1,2W 100°		
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	102	0,58
2	26	1,2
2,5	11	1,7


Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	100 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	52 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	24.76 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	12500
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.14 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.2 W / 2.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Balisage
Facteur de puissance	0,40		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50238	Boite d'encastrement RUSSEL	