



DOWNUNDER OUT S

encastré mural extérieur, anthracite, LED, 1,7W, 3000-K, IP55

Gamme d'encastres muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	233605
Code IP	IP 55
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	1.7 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	25 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	5 cm
Poids net	0.254 kg
Poids brut	0.295 kg

Source Lumineuse

916595	
--------	---

Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	8 cm
Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	823