

## Altaï Spa chauffage central simple SY



- + Délicatesse des tubes plats effilés extra-plats
- + Une vaste gamme qui offre des solutions d'agencement astucieuses et pratiques, notamment avec ses modèles faible largeur (existe en 40 cm)
- + Un vaste choix de couleurs possible
- + Existe en modèles double épaisseur (voir SYD) pour répondre aux besoins de forte puissance, et qui s'adaptent parfaitement aux installations basse Température.



## Altaï Spa chauffage central simple SY

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	
400	1540	325	614	13.20	1.243	SY-154-040	SY-154-040C
500	836	226	427	8.60	1.248	SY-084-050	SY-084-050C
500	1188	311	586	12.00	1.243	SY-119-050	SY-119-050C
500	1540	392	738	15.40	1.238	SY-154-050	SY-154-050C
500	1804	471	884	18.60	1.233	SY-180-050	SY-180-050C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 112 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C.

### Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Plusieurs figures de raccords possibles. Pression de service 10 bars : nous consulter. Possibilité d'accessoiriser.

### Raccordement de base

- Figure S064. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.