


RANA LED R 600 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2

Item No: 0052401

SYLVANIA


PRO




RANA LED G2 Enc. 600 LO 3K Louv+Pri - Luminaire LED à encastrer. Deux lignes d'optique à faible éblouissement en aluminium satiné ultra pur 99.9 % semi-spéculaire à double ventelle parabolique symétrique. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Driver dimmable jusque 1% inclus. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 3000 K blanc chaud. Flux lumineux initial sortant 2800 lm. Puissance consommée 28W. Efficacité lumineuse 100 lm/W. Son diffuseur de fond en polycarbonate effet "microprismatique" offre un confort visuel exceptionnel pouvant atteindre des valeurs UGR<16. Basses luminances directes <1500 cd/m² à 65° compatible avec les postes de travail informatisés (EN 12 464-1). Consistance des couleurs : SDCM<3. Maintien du flux de L90B10 à 50 000 h. IRC>80. Risque photobiologique : GR0. IP20. IK07. Classe I. Température d'essai au fil incandescent : 850°C. Bornier de raccordement Linect® repiquable de série. En version encastrée le caisson est extra plat (46 mm) et biseauté pour une installation en plénum de hauteur inférieure à 120 mm. Dimensions (L x l) : 596 x 596 mm avec filins de sécurité fournis. Poids : 4,6 kg Assemblage du caisson en tôle par pliage sans point de soudure pour une plus grande rigidité du luminaire. Corps du luminaire en tôle laquée blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.

Technical Assets

Dimensions (mm)




Photometrics



RANA LED R 600 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2

Item No: 0052401

SYLVANIA



Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC002892
Nom du produit	RANA LED G2 Enc. 600 LO 3K Louv+Pri DALI
E-number FI	4273749
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Caisson	Acier
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce

Données optiques

Efficacité lm/W	100
Groupe de risques photobiologiques	RG0
UGR	< 19
Flux lumineux (lm)	2800
Variation SDCM	SDCM3
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc chaud
Flux lumineux	2800
Température de couleur (K)	3000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	22
Durée du courant d'appel (µs)	180
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Courant d'appel (A)	29
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	36
Courant driver (mA)	275
Ballast requis	Non
Test au fil incandescent	850
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	21
Puissance (W)	28
Niveau minimum de variation (%)	1
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	27
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	13
Dimmable	Oui
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	17
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Gestion	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	2.5
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	2.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220

RANA LED R 600 LO 3K LOUV+PRI DALI W GEN2

Item No: 0052401

SYLVANIA

Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
--	-----

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000
Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	60
Profondeur d'encastrement	120
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Prismatique
Longueur (mm)	595
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	595
Indice de protection IK	IK07
Poids (kg)	4.6
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	05410288524016
Longueur simple de l'emballage (cm)	62.0
Code EAN	5410288524016
Profondeur emballage unitaire (cm)	65.0
unités par emballage extérieur	1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	65.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	62.0