



## PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

- Tension: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Tension de sortie: KNX BUS / 30 V DC

### Données de commande

| Désignation                  | Couleur | Ref.  |
|------------------------------|---------|-------|
| PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG | gris    | 90214 |

## Données techniques

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                     | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz                                                    |
| Dimensions:                  | 90 x 54 x 55 mm (3 TE)                                                       |
| Tension de sortie:           | KNX BUS / 30 V DC                                                            |
| Niveau de protection:        | IP20 / Classe I                                                              |
| Température ambiante:        | -5 °C à +50 °C                                                               |
| Boîtier:                     | Polycarbonate, UV-résistant (PC)                                             |
| Couleur du matériau:         | gris                                                                         |
| Éléments pour visualisation: | LED vertes : en fonctionnement<br>LED rouge : Reset<br>LED rouge : surcharge |
| Courant nominal:             | 640 mA                                                                       |
| Courant nominal maximum:     | 1300 mA                                                                      |

## Informations sur les produits

Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée

Tension auxiliaire non filtrée / sans self 30V DC

Diverses indications d'état par LED

Dispositif pour montage sur rail DIN dans les tableaux de distribution



