



SRG30005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1254 3000/5A 15VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Type de produit	Transformateur de courant à enficher
-----------------	--------------------------------------

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	15 VA
Puissance dissipée totale sous IN	16 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	98 mm
Hauteur	198 mm
Largeur	160 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur de l'ouverture	98 mm
Largeur de l'ouverture	122 mm

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 40 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm²

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP10
---------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	3 000 A
Courant Max au secondaire	5 A

