



HIGH BAY LED 150W 4000K

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : **50768**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP65	Température de couleur	4000 °K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	19500 lm
Mode de montage	Suspension	Efficacité lumineuse	136 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	2500 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 150 W / 143.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 620 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Crochet de suspension et filin de sécurité en acier fournis. Câble / chaîne de montage à prévoir.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Pré-câblage H05RN-F 3x 1 mm ² , L = 0,30 m, avec connecteur IP65.