



HALOLED 849mm 10W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53065**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc extrudé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	63 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	140 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	108.9 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	237 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,56
-----------------------------	------

Recommandations d'installation

A visser sur tout support. La puissance totale des réglottes montées les unes après les autres ne doit pas dépasser 120W.

Câblage

Câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 1,5m + fiche 6A. Interconnexion câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 10cm.