


Fiche technique du produit

Spécifications



Telefast - relais électromagnétique embrochable - 5mm - 24Vcc - 1F

ABR7S11

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais électromécanique embrochable
Type de circuit de commande	CC
Quantité minimum de commande	Lot de 4

Complémentaires

Dimension du pas en largeur	5 mm
Compatibilité produit	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] tension circuit de commande	24 V
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
Description des contacts	1 NO
Réglage du seuil en tension	16,8 V à 40 °C
Tension de retombée	2 V à 20 °C
Courant de retombée	0,5 mA à 20 °C
Puissance dissipée maximale par pôle	0,17 W
Calibre du fusible à associer	1 A, rapide
Tension de coupure maximale	250 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-5-1 30 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique	500000 cycle, courant maximum de commutation: 2000 mA à 230 V AC-12 500000 cycle, courant maximum de commutation: 3000 mA à 24 V DC-12 500000 cycle, courant maximum de commutation: 400 mA à 230 V AC-15 500000 cycle, courant maximum de commutation: 500 mA à 24 V DC-13 10 ms
Courant commuté minimum	100 mA à = 5 V
Taux de disponibilité en Hz	20 Hz sans charge 0,1 Hz au courant nominal
Durée de vie mécanique	20000000 cycle
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60947-1
Poids du produit	0,005 kg

Environnement

Temps maximal d'immunité aux micro coupures	1 ms
Tenue diélectrique	4000 V se conformer à IEC 60947-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,8 cm
Largeur de l'emballage 1	2,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm
Poids de l'emballage 1	5 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	0,8 cm
Largeur de l'emballage 2	2,4 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Poids de l'emballage 2	29 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	1,65 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No