


Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 3 modules - aluminium - L= 195mm

ISM20420

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit	Boîtier de prises
Type de compartiment câbles	De base
Configuration	Vide

Complémentaires

Couleur	Naturel
Nombre de modules	3 modules
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	1 jeu
Longueur	195 mm
Hauteur	60 mm
largeur	60 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	20,0 cm
Poids de l'emballage 1	225,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	12,036 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No