

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules

ISM20401

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit	Boîtier de prises
Type de compartiment câbles	Escamotable
Configuration	Vide

Complémentaires

Couleur	Naturel
Nombre de modules	4 modules
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	1 jeu
Longueur	297 mm
Hauteur	112 mm
Diamètre	100 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,500 cm
Largeur de l'emballage 1	64,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,243 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	92,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	41,832 kg

Garantie contractuelle

Garantie


18 mois

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	3950b460-f94e-4492-a479-6ae1d1a32961
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No