

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - commutateur 2 positions - 1OF - 20A - 250VCA

R9PSC2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP CM
Type de produit ou équipement	Bouton-tournant
Application	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 F/O
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	AC-22
Normes	CEI 60669-1 CEI 60947-5-1
Labels qualité	NF

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	20 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Par maneton 2 positions
Marquage	0 - 1
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
largeur	18 mm
Profondeur	77,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	AC-22: 30000 cycle
Raccordement	Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² flexible Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² flexible avec embout

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20...50 °C

Température ambiante de stockage -40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm

Largeur de l'emballage 1 7,6 cm

Longueur de l'emballage 1 9 cm

Poids de l'emballage 1 45 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 12

Hauteur de l'emballage 2 8,7 cm

Largeur de l'emballage 2 9,5 cm

Longueur de l'emballage 2 22,2 cm

Poids de l'emballage 2 595 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 108

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Poids de l'emballage 3 5,839 kg


Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

Use Again

 Réemballer et réuser	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles