

Régate mixte ASX



- + Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova ! Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus
- + Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains
- + Existe en modèle horizontal (en chauffage central) pour installation sous fenêtre
- + Possibilité de choisir la régulation sur les modèles électriques : avec thermostat programmable infrarouge Cadir, ou avec fonction Timerprog
- + Un vaste choix de couleurs possible
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



Régate mixte ASX



Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
500	788	197	377	9.60	1.273	300	ASX-074-050	ASX-074-050C
500	1306	308	583	15.20	1.249	600	ASX-126-050	ASX-126-050C
500	1528	368	691	18.00	1.235	900	ASX-148-050	ASX-148-050C
600	1898	527	980	25.00	1.215	1200	ASX-185-060	ASX-185-060C
800	1898	703	1307	32.70	1.215	1500	ASX-185-080	ASX-185-080C
800	2194	803	1479	36.70	1.196	1500	ASX-215-080	ASX-215-080C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Fabriqué en France
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- 46 teintes au choix
- Régulation TimerProg en bas à droite de l'appareil comprenant : thermostat électronique d'ambiance Cat C, programmation possible par fil pilote 6 ordres
- En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Thermostat mural sans fil programmable Cadir
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Régulation

- Régulation intégrée (en bas, à droite)
- Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré
- Programmation possible par fil pilote 6 ordres
- Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
- Fonction marche forcée/séchage 2h
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible par courant porteur Premium System
- Personnalisable via l'application Acovacontrol (gratuite, à télécharger)
- Technologie bluetooth:
- Contrôle de la température
- Programmation hebdomadaire;
- Fonction ouverture/fermeture de fenêtre
- Fonction marche forcée
- Compatible Android et IOS.



Raccordement de base

- Figure 3370. - Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.