

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Canalis KBA - élément droit 40A - 2m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres



KBA40ED2203W

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme de produit                          | Canalis                                         |
| Nom de l'appareil                         | KBA                                             |
| Type d'offre                              | Classic                                         |
| Type de produit ou équipement             | Longueur droite                                 |
| Description du jeu de barre               | Longueur de distribution                        |
| Application                               | Distribution de prises électriques<br>Éclairage |
| [Ie] courant assigné d'emploi             | 40 A à 35 °C<br>25 A à 35 °C                    |
| [Ue] tension assignée d'emploi            | 230...400 V                                     |
| Fréquence du réseau                       | 50/60 Hz                                        |
| Polarité gaine électrique du jeu de barre | L + N + PE                                      |
| Nombre de circuits                        | 1                                               |
| Nombre de sorties de dérivation           | 3                                               |
| Type de commande                          | Accès au raccordement arrière                   |
| Mode d'installation                       | Par clips                                       |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ui] tension d'isolement                         | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Limite de contrainte thermique                   | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Champ magnétique rayonné maximal                 | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THDI                                             | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chute de tension maximale                        | <0,3 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,28 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,25 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long<br><0,22 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long |
| Normes                                           | EN/CEI 61439-6<br>EN/CEI 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| largeur                                          | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Hauteur          | 46 mm            |
| Longueur         | 2 m              |
| Couleur          | Blanc (RAL 9003) |
| Poids du produit | 1,7 kg           |

## Environnement

|                                                     |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                              | IP55 conforming to EN/IEC 60529                                                                                                     |
| Tenue aux chocs IK                                  | IK06 conforme à IACS E10                                                                                                            |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 0...35 °C (100 % de In)<br>35...40 °C (99 % de In)<br>40...45 °C (93 % de In)<br>45...50 °C (89 % de In)<br>50...55 °C (85 % de In) |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,900 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,500 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 214,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 2,000 kg   |
| Type d'emballage 2             | BB1        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 10,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 219,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 12,000 kg  |
| Type d'emballage 3             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 65,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 64,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 220,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 300,500 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Use Better</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teneur en halogène                                                                                                             | Produit sans halogène                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Use Again</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEEE                                                                                                                           | <div> Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |