

Fiche technique du produit

Spécifications

OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm



ISM20808

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage Pôles

Type de produit ou équipement Pied

Complémentaires

Type de pôle À une face
À deux faces

Nuance de la couleur Gris (RAL 9007)

Quantité du lot Lot de 1

Finition de surface Anodisé
Laqué

Mode de fixation du pôle Installation mobile

Mode de fixation Installation mobile

Matière Fonte moulée peinte

Hauteur 29 mm

Diamètre 317 mm

Segment de marché Petit commerce
Résidentiel

Environnement

Température ambiante de fonctionnement -25...60 °C

Degré de protection IP IP30

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 2,900 cm

Largeur de l'emballage 1 31,700 cm

Longueur de l'emballage 1 31,700 cm

Poids de l'emballage 1 10,802 kg

Type d'emballage 2 P12

Nb produits dans l'emballage 2 62

Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm

Largeur de l'emballage 2 80,000 cm

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	681,724 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No