



WE10650

## Essensya Lot de 50 Prises 2P+T 16A 250V SanVis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	230 - 250 V
------------------	-------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +35 °C
------------------------	--------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	37 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	40 mm

#### Raccordement

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

#### Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non

Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
<b>Accessoires</b>	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans
<b>Couvercle, porte</b>	
Type de couvercle	Aucun couvercle
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	2
<b>Sécurité</b>	
Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP21
Gammes compatibles	Hager essensya