

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IHH - inter. horaire électroméca. - 7J - 1 canal - réserve de marche 100h

15331

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IHH
Nom de l'appareil	IHH
Type de produit ou équipement	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonction disponible	Changement d'heure manuel

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 μ F Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 μ F Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 μ F Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe à LED 2 W 30 W Lampe à LED 2 W 300 W
Durée de cycle	7 jours
Nombre maximum de commutateurs	42 on - 42 off
Durée minimale de l'intervalle	2 h
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance consommée en W	0,5 W
Courant commuté maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA à 50...60 Hz
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 heures
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
largeur	18 mm
Hauteur	90 mm

Profondeur	66 mm
------------	-------

Poids du produit	0,101 kg
------------------	----------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
--	-------------

Degré de protection IP	Bornes : IP20 B
------------------------	-----------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	89,0 g
------------------------	--------

Type d'emballage 2	S03
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	100
--------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	9,452 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réutiliser

Reprise

No

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles