



TXA304



## Module 4 entrées modulaires 230V~

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|             |     |
|-------------|-----|
| Système bus | EIB |
|-------------|-----|

#### Réglages

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

#### Courant électrique

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre de circuits d'entrée | 4 |
|-----------------------------|---|

#### Connectivité

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Système bus radio-KNX | Non |
|-----------------------|-----|

#### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Tension du signal externe nécessaire | Non |
| Radio bidirectionnelle               | Non |
| Avec batterie                        | Non |
| Excitation par HLK                   | Non |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

#### Usage interne uniquement

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit | 4 |
|------------------------------------------------------------------|---|

#### Éclairage

|                |     |
|----------------|-----|
| Excitation LED | Non |
|----------------|-----|

#### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Matière  | Plastique  |
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 0 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

#### Tension

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tension d'entrée           | 230 - 230 V |
| Tension de service par bus | 21 - 32 V   |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Type de tension d'alimentation | AC                                   |
| <b>Dimensions</b>              |                                      |
| Longueur                       | 35 mm                                |
| Hauteur                        | 90 mm                                |
| Profondeur                     | 69 mm                                |
| <b>Textes</b>                  |                                      |
| Type de raccordement           | Avec bornes enfichables QuickConnect |