

# Fiche technique du produit

Spécifications



KNX - alimentation de bus - 320mA  
max - 64 participants - 8 pas de  
9mm

MTN684032

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type de bus	KNX
Informations complémentaires	Avec bobine inductrice intégrée
Gamme	KNX
Nuance de la couleur	Gris clair

## Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	4
Support de montage	Rail DIN
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Indication de tension	LED
Couleur	Gris clair

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,300 cm
Largeur de l'emballage 1	12,800 cm
Longueur de l'emballage 1	16,000 cm
Poids de l'emballage 1	316,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,528 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 7

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme aux exemptions


Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

DÉEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles