

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 830 36°

0027464



Caractéristiques

- RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 830 36°. Gamme de lampes LED à réflecteur ES50, avec corps blanc - Culot GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures. Existe en version dimmable. Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.8
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8292503
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	7.8
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288274645

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.8
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8292503
Garantie	3 ans

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 830 36°

0027464

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	1230
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	7.8
Equivalent watt (W)	85
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	8
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	56
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.063

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288274645
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.2
DUN14 (extérieur)	25410288274649
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.3
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
DUN14 (intérieur)	15410288274642
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	59.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.2

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 830 36°

0027464

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 17.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris Non applicable

Lampe à objectif spécial Non

A utiliser uniquement en environnement sec Oui

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Message de sécurité Dimmable avec variateurs approuvés

Message de sécurité Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES

