





## BENDO

applique extérieure, anthracite, LED, 12W, 3000K, IP55, variable Triac

L'applique aluminium repliée BRANDO intègre un grand nombre de puissantes LED. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Cette applique de la gamme au design signé par Carsten Witsch, comprend des modules à LED intégrés. La LED intégrée au luminaire ne peut pas être remplacée.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Réf. :                                   | 231865                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz mA/V      |
| Longueur                                 | 22.5 cm                     |
| Largeur                                  | 12 cm                       |
| Hauteur                                  | 36.5 cm                     |
| Poids net                                | 2.045 kg                    |
| Poids brut                               | 2.732 kg                    |
| Code IP                                  | IP 55                       |
| Classe de protection                     | I                           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK06                        |
| Résistance aux chocs                     | 1 Joule                     |
| Montage                                  | En saillie                  |
| Détails de montage                       | Applique                    |
| Variable                                 | Oui                         |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en début de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 28                          |
| Puissance en watts                       | 12 W                        |
| Lumen                                    | 820 lm                      |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 80 °                        |
| Coloris                                  | anthracite                  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>IRC</b>                           | 80      |
| <b>Données LXXBXX</b>                | L70B50  |
| <b>Durée de vie</b>                  | 35000 h |
| <b>Température ambiante minimale</b> | -25 °C  |
| <b>Température ambiante maximale</b> | 50 °C   |