

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multifix Air - boîte étanche 1 poste - Ø67mm - P47mm

IMT35032

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produit              | Multifix                             |
| Nom du produit                | Multifix Air                         |
| Type de produit ou équipement | Boîtier d'appareil                   |
| Application                   | Pour installation sans échange d'air |
| Présentation du produit       | Sans couvercle                       |

### Complémentaires

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fonction disponible          | Système anti-rotation                                                |
| Nombre de postes             | 1 poste                                                              |
| Mode de fixation             | Par vis                                                              |
| Matière                      | PP/TPE                                                               |
| Tenue mécanique              | Étanche à l'air<br>Tenue au feu                                      |
| Nuance de la couleur         | Blanc (RAL 9010)                                                     |
| Entrée de câble              | 2 prédécoupes tube de 16...20 mm<br>2 prédécoupes tube de 20...25 mm |
| Entraxe                      | 71 mm                                                                |
| Diamètre/profondeur du foret | 67 mm 47 mm                                                          |
| Distance entre supports      | 60 mm                                                                |
| Hauteur                      | 71 mm                                                                |
| largeur                      | 71 mm                                                                |
| Profondeur                   | 47 mm                                                                |

### Environnement

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré de protection IP                 | IP40       |
| Tenue au feu                           | 850 °C     |
| Normes                                 | EN 60670-1 |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 1       | 7,000 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,000 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 26,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 21,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 25,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 29,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,224 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1920       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 105,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 70,752 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage minimum de plastiques recyclés | 6                                                                                          |
| Emballage avec carton recyclé              | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique                   | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>          | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH                       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |