

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LE2D - démarreur inverseur en coffret - 9A - bobine 400Vca

LE2D09V7

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE2D
Type de produit ou équipement	Démarreur inverseur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur inverseur
Puissance moteur kW	4 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz 4 kW à 415 V CA 50/60 Hz 4 kW à 440 V CA 50/60 Hz 2,2 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]	9 A
Tension du circuit de commande [Uc]	400 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton poussoir arrêt/remise à zéro rouge O Sélecteur 2 positions démarrage I-II

### Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	2 ISO20 haut 2 ISO25 haut 2 ISO20 inférieur 2 ISO25 inférieur
largeur	101 mm
Hauteur	201 mm
Profondeur	160 mm
Poids du produit	2,1 kg

### Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforme à IEC 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

---

Certifications du produit	UKCA
---------------------------	------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	18,500 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 1	21,000 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 1	1,583 kg
------------------------	----------

---

Type d'emballage 2	P06
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	22
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 2	48,024 kg
------------------------	-----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 107

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Oui

[Directive UE RoHS](#) Conforme

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles