

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ConneXium - Ethernet - Modicon Switch non managé - 8TX

MCSESU083FN0

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Modicon Networking
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
Nombre maximum de switches en cascade	Illimité

### Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
[Us] tension d'alimentation	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	1,5 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 3 voies alimentation
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	2 LEDs (vert) for alimentation puissance 1 DEL par canal (jaune) for vitesse des données (ETH LINK) 1 DEL en double couleur (vert/jaune) for état de liaison
Système câblage Ethernet	Switchs TF
largeur	38 mm
Hauteur	102 mm
Profondeur	79 mm
Poids du produit	0,15 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP30
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique

<b>Normes</b>	UL 61010-2-201 EN/CEI 61131-2
<b>Certifications du produit</b>	CE UL RCM EAC UKCA

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	6,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	16,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	24,200 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	292,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S04
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	20
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	6,792 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	80
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	42,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	38,200 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP

Ab11fc05-8d52-4207-bfaf-e10ca2305388

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative

---





