

FICHE PRODUIT

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Luminaire étanche pour tubes LED T8



Avantages du produit

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | Non pertinent |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | - |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | - |
| Facteur de puissance λ | Non pertinent |
| Classe de protection | I |

Données photométriques

| | |
|--|---------------|
| Flux lumineux | Non pertinent |
| Efficacité lumineuse | Non pertinent |
| Temp. de couleur | Non pertinent |
| Teinte de couleur (désignation) | Non pertinent |
| Intensité lumineuse | - |
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |
| Angle de rayonnement | 105 ° |
| UGR longitudinal | Non pertinent |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 651.00 mm |
| Largeur | 103.00 mm |
| Hauteur | 75.00 mm |
| Poids du produit | 850,00 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du teinte | Gris |

| | |
|--|--------------------|
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|---------------|
| Plage de température ambiante | -30...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...80 °C |
| Type de connexion | Bornier à vis |
| Type de protection | IP65 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08 |
| Dimmable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |

Durée de vie

| | |
|------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | Non pertinent |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | Non pertinent |




CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| Température de surface limitée | Non |
| Brûleur sécurisé | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Tous les accessoires nécessaires sont inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS | |
|--|--|
|  | User instruction DAMPPROOF HOUSING |
|  | Offres Tender Text 4058075312418 |
|  | Offres DAMP PROOF HOUSING 600 2x Lamp IP65-EN |

TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity
DAMP PROOF 600 2XLAMP HOUSING IP65

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075312418 | Etui carton fermé 1 | 77 mm x 110 mm x 660 mm | 1006.00 g | 5.59 dm ³ |
| 4058075312425 | Carton de regroupement 6 | 670 mm x 231 mm x 245 mm | 6794.00 g | 37.92 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.