



## D83/IG

### Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

#### Plaque système 2 Voice vidéo à défilement grand afficheur. Lecteur badge Vigik T25

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

- Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
- Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
- Afficheur haute luminosité 4" TFT.
- Capacité 1000 noms, 1000 logements.
- Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
- Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèses vocale d'information
- Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire (en mode Visiosftweb)
- Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
- Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
- 5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CV1083, CV2083, CV4083.
- 8 codes d'accès en mode autonome.
- **Deux modes de gestion possibles :**
  - A distance par Visiosoftweb (avec centrale type CVx083).
  - Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

### Accessoires

- Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
- Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.
- Obturateur OBT/I.
- Réf. visière V83/I
- Réf. boîtier saillie BV83/I

### Caractéristiques

**Lecteur Vigik :** A prévoir

**Type de pose :** Encastrée

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

**Indice de protection** : IP54 / IK08

---

**Façade en inox** : 316L brossé

---

**Épaisseur façade** : 2,5 mm

---

**Dimensions Façade (H x L)** : 430 x 150 mm.

---

**Dimensions Encastrement (HxLxP)** : 410 x 135 x 60 mm

---

IF YOU LOVE YOUR BUILDING